# Cassetta di risciacquo da incasso Geberit Sigma 8 cm, 6/3 litri









## DESTINAZIONI D'USO

- Per pareti in muratura
- Per vasi a pavimento
- Per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità di interruzione

## PROPRIETÀ

- Serie 2016
- Cassetta di risciacquo da incasso con azionamento frontale
- Cassetta di risciacquo da incasso isolata contro la condensa
- Rete portaintonaco premontata
- Curva di risciacquo innestata
- Curva di risciacquo regolabile di 2 cm verso l'alto e di 1 cm verso il basso
- Volume di risciacquo grande regolabile a 4 litri senza accessori
- Campana di risciacquo con riduttore di flusso regolabile
- Lavori di montaggio e manutenzione sulla cassetta di risciacquo da incasso senz'attrezzi
- Allacciamento idrico in alto a sinistra
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione accorciabile, adatta per placche di comando a filo parete

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Pressione dinamica | 0.1–10 bar |
| Temperatura dell'acqua max | 25 °C |
| Impostazione predefinita volume di risciacquo | 6 / 3 l |
| Campo di regolazione risciacquo lungo | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Campo di regolazione risciacquo a volume piccolo | 2–4 l |
| Materiale | Materiale sintetico |

## MATERIALE IN DOTAZIONE

- Allacciamento idrico R 1/2", compatibile MasterFix e MeplaFix, con rubinetto d'arresto integrato e volantino
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione
- Curva di risciacquo con coppelle in polistirolo espanso
- Tappo di protezione
- 2 barre di fissaggio
- Materiale di fissaggio

## INFO

- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

| No. art. | B cm | H cm | T cm |
|---|---|---|---|
| **109.790.00.1** | 41 | 62.5 | 8 |