


Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 383 allacciamento idrico laterale, 3/8", codolo in ottone





DESTINAZIONI D'USO

- Per l'installazione in cassette di risciacquo esterne con allacciamento idrico laterale
- Per acque grigie e acqua piovana con valore pH 5,5–9,5, se viene impiegato un impianto di filtraggio
- Per cassette di risciacquo in ceramica
- Per acqua potabile
- Per allacciamenti idrici 3/8"

PROPRIETÀ

- Altezza di riempimento regolabile

- Codolo in ottone
- Allacciamento idrico laterale
- Silenziosità conforme al gruppo di rubinetti I (DIN 4109)
- Componenti a contatto con l'acqua potabile senza piombo

DATI TECNICI

Pressione dinamica	0.1–10 bar
Rumore del rubinetto a 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Rumore del rubinetto a 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)

Temperatura di stoccaggio	≤ 40 °C
Temperatura dell'acqua max	25 °C
Portata a 50 kPa / 0.5 bar	0.06 l/s
Portata a 300 kPa / 3 bar	0.16 l/s
Pressione dinamica minima	0.1 bar
Portata di progetto	0.09 l/s

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Filtro per bocchettone / tubo flessibile corazzato rubinetti a galleggiante tipo 350 e 380
- Raccordo a premistoppa conico

No. art.	B cm	H cm	T cm
240.783.00.5	6.1	24.3	11.2